

**ALLEGATO A
SCHEMA TECNICA
VIBROFINITRICE GOMMATA
(Requisiti tecnici minimi)
7745806950**

La macchina operatrice oggetto del presente allegato, dovrà rispettare, a pena esclusione, i requisiti e specifiche tecniche minime, di seguito specificate:

- Anno d'immatricolazione non antecedente al 2017;
- Ore lavorate non superiori a 1500;
- Targa gialla (mezzi d'opera)

TELAIO

- Avvisatore acustico retromarcia
- Lampeggiante
- Etichette per la segnaletica standard
- Presa di corrente con messa a terra
- Fari di lavoro

MOTORE

- Motore diesel minimo 4 cilindri conforme alle normative vigenti antinquinamento;
- Trazione 6x4;

TRAMOGGIA

- Paratie laterali pieghevoli;
- Paratia frontale della tramoggia pieghevole a comando idraulico;
- Impianto di lavaggio con serbatoio

COCLEA

- N. 2 Coclee sollevabili a 2 pistoni ad azionamento singolo indipendenti tra loro;
- Sensori ad ultrasuoni per le coclee;
- Palpatori meccanici per il controllo dei nastri convogliatori e le coclee
- Sensore di pendenza trasversale

BANCO

- Banco con larghezza di stesa min m 2,55 (chiuso) max 5 m (aperto) estensione continua. (Sono escluse le prolunghe);
- Sistema di compattazione vibrante;
Sensore livellatore longitudinale + sensore livellatore trasversale;

POSTO DI GUIDA

- Traslazione verso l'esterno dei sedili;
- Coperture laterali posto guida;
- Pulsantiere;

ULTERIORI ACCESSORI

- Display per la velocità dei tamper
- Riscaldamento per slitta

La macchina completa di tutti i suoi accessori e apparecchiature dovrà essere conforme alle norme CE con relativi certificati di omologazione e rispettare tutti i requisiti di sicurezza definiti dalla normativa vigente in materia.