

**ALLEGATO B  
SCHEMA TECNICA  
RULLO TANDEM  
(Requisiti tecnici minimi)  
CIG:77828681DA**

**RULLO TANDEM 70 Q.LI**

La macchina operatrice oggetto del presente allegato, dovrà rispettare, a pena esclusione, i requisiti e specifiche tecniche minime, di seguito specificate:

- Anno immatricolazione non antecedente all'anno 2015;
- Ore lavorate: massimo 1000 h;
- Omologazione per la circolazione su strada.

**DIMENSIONI**

- Lunghezza totale Max 4450 mm;
- Larghezza totale con cabina Max 1800 mm.

**MOTORE**

- Diesel;
- 4 cilindri
- Potenza ISO 14396: 55 kW min;

**PESI**

- Peso operativo con cabina: Min 7430 kg;
- Peso operativo con ROPS: Min 7260 kg;
- Carico statico lineare ant./post Min 25/25 kg/cm;

**TAMBURO**

- Tamburo anteriore non sdoppiato;
- Tamburo posteriore non sdoppiato;
- **Tamburo motore: anteriore + posteriore;**
- Larghezza max tamburo ant e post 1500/1500 mm

**VIBRAZIONE**

- Frequenza di vibrazione anteriore HZ 40/50 Min;
- Vibrazione inseribile anteriore, posteriore o entrambe le parti.

#### OSCILLAZIONE

- Forza oscillazione posteriore KN 80/116 Min;

#### STERZO

- Sterzo articolato

#### IMPIANTO DI SPRUZZATURA ACQUA

- Impianto spruzzatura acqua a pressione;
- Sistema di nebulizzazione dell'acqua sia anteriormente che posteriormente;
- Serbatoio acqua anteriore e posteriore riempibile da entrambi i lati;
- Scarico acqua centrale;
- Filtraggio acqua (triplice).

#### ULTERIORI ACCESSORI

- Sedile di guida ammortizzato con cintura di sicurezza;
- Cabina tipo "rops";
- Tettuccio di protezione;
- Raschiatore pieghevole;
- Fari di lavoro per lavorazioni in notturna;
- 2 pompe d'acqua.

1

La macchina operatrice completa di tutti i suoi accessori e apparecchiature dovrà essere conforme alle norme CE con relativi certificati di omologazione per la circolazione su strada e rispettare tutti i requisiti di sicurezza definiti dalle normative vigenti in materia.