

**ALLEGATO B
SCHEMA TECNICA
RULLO TANDEM
(Requisiti tecnici minimi)
7745806950**

RULLO TANDEM 70 Q.LI

La macchina operatrice oggetto del presente allegato, dovrà rispettare, a pena esclusione, i requisiti e specifiche tecniche minime, di seguito specificate:

- Anno immatricolazione non antecedente all'anno 2018;
- Ore lavorate: massimo 700 h;

DIMENSIONI

- Lunghezza totale Max 4450 mm
- Larghezza totale con cabina Max 1800 mm

MOTORE

- Diesel;
- 4 cilindri
- Potenza ISO 14396: 55 kW min;

PESI

- Peso operativo con cabina: MAX 7430 kg;
- Peso operativo con ROPS: MAX 7260 kg;
- Carico statico lineare ant./post: 25/25 kg/cm;

TAMBURO

- Tamburo anteriore non sdoppiato;
- Tamburo posteriore non sdoppiato;
- Tamburo motore: anteriore + posteriore;
- Larghezza max tamburo ant e post 1500/1500 mm

VIBRAZIONE

- Frequenza di vibrazione anteriore HZ 48/58

STERZO

- Sterzo articolato

IMPIANTO DI SPRUZZATURA ACQUA

- Impianto spruzzatura acqua a pressione

ULTERIORI ACCESSORI

- Sedile di guida ammortizzato con cintura di sicurezza
- Lampeggiante;
- Cicalino.
- Cabina tipo “rops”
- Tettuccio di protezione
- Fari di lavoro

La macchina completa di tutti i suoi accessori e apparecchiature dovrà essere conforme alle norme CE con relativi certificati di omologazione e rispettare tutti i requisiti di sicurezza definiti dalla normativa vigente in materia.