

ESTRATTO della SPECIFICA TECNICA ALLEGATA AD ORDINE di ACQUISTO del LUGLIO 2008
AUTOSPAZZATRICHE BUCHER City Fant 60

OGGETTO DELL'ORDINE

Oggetto del presente ordine è la fornitura di n° 1 autospazzatrice da 6 mc con telaio IVECO ML 150 E22K con le seguenti caratteristiche:

- *Marca BUCHER*
- *Modello City fant 60*
- *Autotelaio IVECO ML 150 E22K*
- *motore ausiliario IVECO AIFO NEF 45*
- *consumi in ordine di marcia operativa 10 lt/ora*
- *passo 3105*
- *emissioni gassose euro 5 il cabinato IVECO*
- *Sospensioni meccaniche*
- *Condizionamento cabina*
- *Pesi*
- *P.T.T. 15000 kg*
- *Portata utile 5850 kg*
- *Guida a Destra*
- *Sistemi di trasmissione (trazione/apparati) meccaniche trazione / idraulica per apparati*
- *Capacità cassone sabbie 6,5 mc*
- *Materiali di costruzione Acciaio ad alta resistenza trattato con speciale materiale protettivo. Base e fondi in acciaio INOX AISI 304 –*
- *Sistema svuotamento cassone: ribaltamento 55°*
- *Portellone posteriore: a tenuta, bloccaggio di chiusura apertura portellone 85°, apertura chiusura bloccaggio a comando idraulico con ganci, tenuta con guarnizione*
- *Altezza di scarico 1100 mm a 55°*
- *Sistema spazzante sui due lati operante alternativamente doppio Gruppo dx e sx, rullo inclinato automaticamente a dx o sx a seconda del gruppo in funzione"*
- *Estensibilità spazzole laterali fino a 650 mm da sagoma veicolo*
- *Dimensioni di ingombro del veicolo allestito in ordine di marcia di trasferimento con o senza opzioni di estensioni gruppi di spazzamento: lunghezza 6107mm, larghezza 2500 mm, altezza 3400 mm*
- *Dimensioni di ingombro del veicolo allestito in ordine di marcia nelle fasi operative con o senza opzioni di estensioni gruppi di spazzamento: larghezza 3250 mm*
- *Rumorosità dichiarata in fase operativa: 74 dB*
- *Proboscide di aspirazione su portellone posteriore: diametro 200mm, lunghezza 5000 mm con braccio di sospensione e valvola pneumatica*
- *Sistema di abbattimento polveri ad acqua con pompa ed ugelli*
- *Capacità serbatoio 2000 lt*
- *Lancia per lavaggi esterni con avvolgitore alimentata da pompa ad alta pressione*
- *Turbina portata 20.000 mc/h*
- *Fari lampeggianti a luce arancio,*
- *Fari per le fasi di lavoro*
- *Dispositivo sonoro esterno di segnalazione retromarcia,*
- *Impianto TV a circuito chiuso a colori comprendente: telecamera posteriore Monitor posizionato in cabina di guida*
- *Dispositivo ad ultrasuoni per rilevare ostacoli nella effettuazione della retromarcia con avvisatore sonoro modulante in cabina*
- *Bordature laterali e posteriori catarifrangenti come da codice della strada vigente,*
- *Parafanghi, paraschizzi in gomma per parafanghi anteriori e posteriori,*
- *Manutenzione con contratto di FULL SERVICE*
- *Colore bianco*

- *Manuale d'uso e manutenzione*