

ESTRATTO della SPECIFICA TECNICA ALLEGATA AD ORDINE di ACQUISTO del 2008  
AUTOCARRI COMPATTATORI

Autotelai

marca IVECO modello EUROCARGO TECTOR 2008 tipo ML 120 EL22P, con le seguenti caratteristiche tecniche:

MARCA	IVECO
MODELLO	ML 120 EL 22/P
MODELLO	2008
Motore	tector 6 cilindri 4 valvole
Cilindrata	5880
Potenza	hp 217
emissioni gassose	5
Abs	si
sedile autista	a sospensione pneumatica
<b>sedile passeggero singolo</b>	
cabina corta tetto basso	
cabina ribaltamento idraulico	
interno a ridotta sporcabilità	
alza cristalli elettici	
<b>scalino unico</b>	
<b>guida a destra</b>	
portata utile legale	11.500 kg
passo	3105,00 mm
alimentazione gasolio	
sospensioni anteriori a balestra	
<b>sospensioni posteriori preumatiche regolabili manualmente ed autolivellanti automaticamente</b>	
<b>cambio automatico allison con predisposizione presa di potenza</b>	
colore bianco IC 194	
<b>tubo di scarico verticale</b>	
serbatoio urea riscaldato	

Attrezzatura di compattazione

Attrezzature per compattazione rifiuti a caricamento posteriore applicata su autocabinato marca IVECO modello ML 120 EL22P passo 3.105 mm con p.t.t 11.500 Kg, da utilizzarsi per la raccolta e carico delle seguenti frazioni di rifiuti:

- Rifiuti Solidi Urbani
- Rifiuti assimilabili agli urbani
- Carta e Cartone

- Umido
- Vetro
- Plastica
- Ingombranti

Le sopraccitate tipologie di rifiuti possono essere caricate attraverso:

- sacchi (manualmente da operatore a terra)
- bidoni da 120, 240, 360 lt
- cassoni da 660, 1100 lt,

Specifiche tecniche come da ns ordine al fornitore:

#### DESCRIZIONE

Compattatore a caricamento posteriore  
monoscocca

Marca OMB officine meccaniche bresciane

Modello

small-11

Funzionamento

monopala articolata

capacità utile cassone

11 mc

volume utile bocca di carico

1,8

rapporto di compattazione

1:5

velocità caricamento rifiuti

5 mc/m

tempo di un ciclo di compattazione

20 sec

scarico liquidi con valvole

**lunghezza veicolo**

6.635

larghezza veicolo

2.200

altezza veicolo

3.330

larghezza esterna cassone

1.800

**altezza di carico con spondina chiusa**

1.400

con paratia di  
espulsione a cilindro  
pluristadio

sistema di scarico casone

tempo di scarico

60 sec

altezza livello di carico (con sospensioni  
pneumatiche auto livellate)

1585

accoppiabile con compactatori statici o mobili a  
carico posteriore

**sistema di elettronico per carico differenziato  
rifiuti**

selettore per  
variazione pressione  
di compattazione

logica di gestione

PLC - elettroidraulico

dispositivo in grado di effettuare i seguenti cicli  
manuale

continuo/discontinuo

sincronizzato con volta cassoni

volta contenitori funzionalità

a doppio braccio  
articolato

**tempo ciclo volta contenitore**

selezionabile per  
tipologia rifiuti

dispositivo di aggancio per la presa di  
bidoni da 120 a 360 lt  
cassonetti da 660 a 1100 lt attacco DIN  
contemporaneità svuotamento bidoni  
impianto TV a circuito chiuso a colori con  
telecamera posteriore  
monitor a colori

si  
si  
3 da 360

**dispositivo sonoro per retromarcia**  
fari rotanti  
luce di lavoro  
dispositivo antincastro laterali

Si  
n° 3