

ESTRATTO della SPECIFICA TECNICA ALLEGATA AD ORDINE di ACQUISTO del 2008
AUTOTELAIO

Autotelaio

marca IVECO modello EUROCARGO TECTOR 2008 tipo ML 120 EL22P, con le seguenti caratteristiche tecniche:

MARCA	IVECO
MODELLO	ML 120 EL 22/P
MODELLO	2008
Motore	tector 6 cilindri 4 valvole
Cilindrata	5880
Potenza	hp 217
emissioni gassose	5
Abs	si
sedile autista	a sospensione pneumatica
sedile passeggero singolo	
cabina corta tetto basso	
cabina ribaltamento idraulico	
interno a ridotta sporcabilità	
alza cristalli elettici	
scalino unico	
guida a destra	
portata utile legale	11.500 kg
passo	3105,00 mm
alimentazione gasolio	
sospensioni anteriori a balestra	
sospensioni posteriori prenumatiche regolabili manualmente ed autolivellanti automaticamente	
cambio automatico allison con predisposizione presa di potenza	
colore bianco IC 194	
tubo di scarico verticale	
serbatoio urea riscaldato	

ESTRATTO della SPECIFICA TECNICA ALLEGATA AD ORDINE di ACQUISTO del 2014
ATTREZZATURA DI COMPATTAZIONE

Oggetto del presente ordine è la fornitura di n° 1 attrezzatura per compattazione rifiuti a caricamento posteriore vs. modello denominato IRIDE 10 da applicare su autocabinato marca IVECO modello ML 120 EL22P passo 3.105 mm con p.t.t 11.500 Kg, con sospensioni pneumatiche autolivellanti e cambio automatico Allison, di proprietà della scrivente, targato DS826EJ, di cui alleghiamo alla presente copia carta di circolazione.
L'attrezzatura oggetto dell'ordine deve essere progettata e realizzata affinché possa essere utilizzata per la raccolta, carico, compattazione e scarico delle seguenti frazioni di rifiuti:

- Rifiuti Solidi Urbani (prevista compattazione)
- Rifiuti assimilabili agli urbani (prevista compattazione)
- Carta e Cartone (prevista compattazione)
- Umido (prevista solo stivatura)

- Vetro (prevista solo stivatura)
- Plastica (prevista compattazione)
- Scarti vegetali (prevista compattazione)

Le sopracitate tipologie di rifiuti possono essere caricate attraverso:

- sacchi (manualmente da operatore a terra)
- bidoni da 25 lt, 35 lt (manualmente da operatore a terra)
- bidoni carrellati da 120, 240, 360 lt con specifica attrezzatura alza, volta contenitori
- cassoni carrellati da 660, 1100 lt, tramite bracci supplementari attacco DIN

In particolare lo scarico deve essere possibile in accoppiamento al compattatore statico SCALVENZI modello CMS 100 di cui alleghiamo scheda tecnica al presente ordine.

L'attrezzatura per compattazione rifiuti a caricamento posteriore oggetto del presente ordine dovrà rispettare le seguenti prescrizioni tecniche:

DESCRIZIONE	
Compattatore a caricamento posteriore monoscocca	SI
Modello	IRIDE 10
Verniciatura in tinta bianca come cabina IC194	SI
Funzionamento	monopala articolata
Capacità utile cassone	10 mc
Cassone con sportello rilascio liquami laterale su ambo i lati	SI
Volume utile bocca di carico	1,5
Rapporto di compattazione	1:5
Velocità caricamento rifiuti	Circa 3 mc/min
Tempo di un ciclo di compattazione	22 secondi
Scarico liquidi con valvole	Posizionata sul fondo parete laterale
Lunghezza veicolo	6.600 mm
Larghezza veicolo	2.350 mm
Altezza veicolo	3.000 mm
Larghezza esterna cassone	2.020 mm
Altezza di carico con sponda chiusa (con sospensioni pneumatiche auto livellate)	Max 1.400 mm.
Altezza di carico con sponda abbassata (con sospensioni pneumatiche auto livellate)	1.100 mm
Tara veicolo complessiva	8.400 Kg
Portata utile complessiva	3.100 Kg
Sistema di scarico cassone	con paratia di espulsione, rostro con cilindro pluristadio
Tempo di scarico	60 sec
Accoppiabile con compattatori statici o mobili a carico posteriore	SI
Sistema di elettronico per carico differenziato rifiuti (RSU, FORSU, vetro, plastica, carta, scarti vegetali)	SI selezione in cabina livello di pressione (P1 – P2 P3)
Logica di gestione	PLC – elettroidraulico
Comando in cabina per innesto e disinnesto presa di forza elettro attuata.	Comando elettrico su quadro cabina
Dispositivo in grado di effettuare i seguenti cicli: Manuale, automatico singolo, automatico continuo,	SI

<i>semi automatico – sincronizzato con alza volta contenitori</i>	
<i>Tastierino visualizzatore in cabina per segnalazione guasti, interventi di manutenzione programmata e funzione contaore (a presa di forza inserita)</i>	<i>Disponibile: segnalazione guasti, conteggio ore PTO inserita. Interventi di manutenzione programmata</i>
<i>Fornitura comprensiva di gruppo alimentazione impianto idraulico mediante presa di forza al cambio automatico del autocabinato e pompe.</i>	<i>SI</i>
<i>Volta contenitori funzionalità</i>	<i>Sistema a doppia rotazione</i>
<i>Volta contenitore con funzionamento continuo adattabile in altezza – ossia senza punti fissi di presa bidone in altezza.</i>	<i>Regolazione altezza di presa bidoni carrellati tramite pulsanti su AVC</i>
<i>Tempo ciclo volta contenitore</i>	<i>selezionabile per tipologia rifiuti</i>
<i>Dispositivo di aggancio per la presa di</i>	
<i>bidoni da 120 a 360 lt</i>	<i>Si</i>
<i>cassonetti da 660 a 1100 lt attacco DIN</i>	<i>Si</i>
<i>Sistema apri coperchio cassonetti</i>	<i>opzionale non richiesto</i>
<i>Materiale</i>	
<i>Impianto TV a circuito chiuso a colori con telecamera posteriore</i>	<i>Parti soggette ad usura: HARDOX 450, Parti con minore usura: SR235JR</i>
<i>Monitor a colori pollici</i>	<i>Monitor 7" colori</i>
<i>Dispositivo sonoro per retromarcia</i>	<i>Si</i>
<i>Fari rotanti</i>	<i>n° 3</i>
<i>Luce di lavoro</i>	<i>n° 2</i>
<i>Segnaletica conforme norme vigenti</i>	<i>SI</i>
<i>Dispositivo anti incastro laterali</i>	<i>SI</i>
<i>Attacco per scopa e paletta</i>	<i>SI</i>
<i>Inclusioni di fornitura</i>	
<i>Collaudo omologazione ogni quant'altro d'amministrativo.</i>	<i>SI</i>
<i>Documenti per immatricolazione</i>	<i>SI</i>
<i>Manuale d'uso e manutenzione</i>	<i>SI</i>
<i>Catalogo ricambi</i>	<i>SI</i>
<i>Corso di istruzione</i>	<i>SI</i>